

# Linux Befehle

cd	Verzeichnis wechseln
rmdir	leeres Verzeichnis löschen
rm	löschen einer Datei
mkdir	Verzeichnis erstellen
ls	list short
ll	list long
ping	ping
ifconfig	Netzwerkinterfaces
ifconfig -a	Netzwerkinterfaces mit allen Details
man BEFEHL	Hilfe zu jedem BEFEHL
BEFEHL   grep A	zeigt nur Einträge an die ein A enthalten, funktioniert mit jedem BEFEHL
ps -ax	zeigt die Prozessliste an
top	zeigt die Top-Prozesse an
uname	Kernelversion, usw. anzeigen
uptime	Auslastung, usw. anzeigen
alias NEUER_BEFEHL ALTER_BEFEHL	Alias für einen Befehl anlegen
kill PID	beendet einen Prozess anhand der PID
killproc PROZESSNAME	beendet einen Prozess anhand des PROZESSNAMENS
logout	beendet Sitzung
exit	beendet Sitzung
Strg+Alt+F1-F12	Oberfläche wechseln (F1-F6 Textbasierende Oberflächen, F7 grafische Oberfläche)
shutdown -r now	Rechner sofort ausschalten
ifup eth0	Netzwerkkarte aktivieren
ifdown eth0	Netzwerkkarte deaktivieren

Taskleiste unter SuSe Linux einrichten:  
mcedit ~/.kde/share/config/kickerrc

MenuEntryHeight=16

dcop kicker Panel restart